



Eigenschaften

- Bruchsicher
- Splittergeschützt
- Staub- und Strahlwassergeschützt
- Ohne UV-Anteil
- Ohne IR-Anteil
- Flackerfrei
- Komplettleuchte
- MeanWell Treiber

Einsatzbereiche

Innen	Ja
Außen	Ja
Montagehöhe	< 8,00 m



Licht-Technische Daten	
Lichtfarbe	5000K
Lumen / Watt	130 l 300
Lichtstrom	39.000
Blendfaktor	-
Farbleistungsindex	> 80 Ra
SDCM	< 4
Harmonische Verzerrung	< 15 %
Spektrale Strahlungsverteilung	380 - 780 nm
Lebensdauer L70	> 140.000 Stunden


Variante	Art.-Nr.
30° x 60°	S750887-300-1
65° x 120° (55°)	S750887-300-2
15°	S750887-300-3
30°	S750887-300-4
65° x 120° (10°)	S750887-300-5

Technische Daten	
Länge / Breite / Höhe	555 x 288 x 172mm
Durchmesser	-
Abdeckung	klar
Abstrahlwinkel	Varianten optional von 15° bis 120°
Leistungsfaktor	> 0,92
Schutzart	IP 66
Stoßfestigkeitsgrad	IK 08
Socketyp	-
Verstellbar	Modul 70°
Brandschutzkennzeichen	-
Temperaturbereich	-30° C bis +50° C
Material	Aluminium Sicherheitsglas
Gewicht	11,7 kg
Quecksilbergehalt	0 mg


Ergänzende Artikel Art.-Nr.

Leuchtdiagramme


Abstrahlwinkel




30° x 60°
S750887-300-1




65° x 120° x (55°)
S750887-300-2



15°
S750887-300-3




30°
S750887-300-4




65° x 120° * (10)
S750887-300-5

Lichtkegel S750887-300-1




Winkel: 27,5°

Lichtkegel S750887-300-2




Winkel: 63,5°

Lichtkegel S750887-300-3




Winkel: 17,8°

Lichtkegel S750887-300-4



Winkel: 25,5°

Lichtkegel S750887-300-5




Winkel: 57,2°

Treiber-Box | Einfache Installation





LED-Modul | Einfache Installation



Wasserdichtes Kabel mit Connector



Schwenkbar an zwei Achsen



Elektrotechnische Daten

Leistungsaufnahme	300W
Eingangsspannung	AC 100 - 240 V
Frequenz	50-60 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Elektrische Schutzklasse	1
Zündzeit	< 1 Sek
Anlaufzeit bis 60 %	< 2 Sek
Schaltzyklen	> 20.000
Dimmbar	1-10 V